

/ FINCH+SHELTER

Longe de maintien au travail à réglage progressif



Voir la fiche
technique en ligne



/ Normes

EN 358 / EN 795

/ Utilisation

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

Longe de maintien au travail. Certifié pour l'utilisation comme longe réglable de positionnement au travail EN 358, ancrage provisoire EN 795-B et ligne de vie horizontale EN 795-C.

/ Caractéristiques

Longe de maintien au travail en cordage polyamide diamètre 11 mm intégrant une extrémité cousue avec connecteur alliage léger à verrouillage double linguets ouverture 21 mm, à l'autre extrémité un arrêt. Avec tendeur en alliage léger intégrant une poignée et avec un connecteur d'ouverture 21 mm à verrouillage manuel par vis.

Plus produit

Doté de régulateur avec poignée de commande qui permet un glissement fluide et sans déchirures de la corde et, dès que délaissé, bloque la position. Permet d'ajuster facilement la corde même en tension.

| Référence produit | Poids (g) | Longueur (m) |
|-------------------|-----------|--------------|
| FINCH+SHELTER-200 | 710 | 2 |
| FINCH+SHELTER-300 | 790 | 3 |
| FINCH+SHELTER-400 | 870 | 4 |
| FINCH+SHELTER-500 | 950 | 5 |