

## / C325

Corde tressée polyamide 8 fuseaux



Voir la fiche technique en ligne



## / Utilisation

Drisse adaptée aux travaux de tirage et pour l'équipement des palans.  
C325D10L025 adaptée pour palan TP10  
C325D12L050 adaptée pour palan TP11

## / Caractéristiques

Drisse polyamide haute densité traitée anti UV.

## / Légende du tableau

La corde Ø 6 mm est conseillée pour l'amarrage des bouées de sauvetage. La corde réf. C325A est conseillée pour le palan réf. TP10 La corde réf. C325B est conseillée pour le palan réf. TP11

**Plus produit**

Drisse polyamide souple et résistante.

| Référence produit | Poids (kg) | Ø     | Désignation                                       | Résistance rupture (kg) | Rouleau |
|-------------------|------------|-------|---|-------------------------|---------|
| C318D03L100       | 0,5        | 3 mm  | Corde polyamide tressée (8 fuseaux) 100 m Ø 3 mm  | 200                     | 100 m   |
| C325D06L100       | 1,7        | 6 mm  | Corde polyamide tressée (8 fuseaux) 100 m Ø 6 mm  | 600                     | 100 m   |
| C325D08L100       | 4          | 8 mm  | Corde polyamide tressée (8 fuseaux) 100 m Ø 8 mm  | 1100                    | 100 m   |
| C325D10L025       | 1,4        | 10 mm | Corde polyamide tressée (8 fuseaux) 25 m Ø 10 mm  | 1600                    | 25 m    |
| C325D10L100       | 5,5        | 10 mm | Corde polyamide tressée (8 fuseaux) 100 m Ø 10 mm | 1600                    | 100 m   |
| C325D12L050       | 4,3        | 12 mm | Corde polyamide tressée (8 fuseaux) 50 m Ø 12 mm  | 2400                    | 50 m    |
| C325D12L100       | 8,5        | 12 mm | Corde polyamide tressée (8 fuseaux) 100 m Ø 12 mm | 2400                    | 100 m   |
| C325D14L100       | 10         | 14 mm | Corde polyamide tressée (8 fuseaux) 100 m Ø 14 mm | 2800                    | 100 m   |
| C325D14L250       | 25         | 14 mm | Corde polyamide tressée (8 fuseaux) 250 m Ø 14 mm | 2800                    | 250 m   |

| Référence produit | Poids (kg) | Ø     | Désignation                                       | Résistance rupture (kg) | Rouleau |
|-------------------|------------|-------|---|-------------------------|---------|
| C325D16L300       | 42         | 16 mm | Corde polyamide tressée (8 fuseaux) 300 m Ø 16 mm | 3500                    | 300 m   |