

/ E35

Elingue acier avec boucles cossées manchonnées



Voir la fiche
technique en ligne



/ Utilisation

Elingue homologuée pour le levage avec coefficient de sécurité 5:1.

/ Caractéristiques

Cosse cœur grande ouverture.
Manchon aluminium

/ Légende du tableau

Autres dimensions, nous consulter

Plus produit

Elingue câble en acier galvanisé.

Référence produit	Poids (kg)	Longueur (m)	CMU (t)	Ø du câble	Désignation
E35N14T08M	0,9	0,8	1,4	12 mm	Steel sling Ø 12 mm 1,2 m with thimble eye at each end
E35N14T12M	1,1	1,2	1,4	12 mm	Steel sling Ø 12 mm 2 m with thimble eye at each end
E35N14T2M	1,5	2	1,4	12 mm	Steel sling Ø 12 mm 3 m with thimble eye at each end
E35N14T3M	2	3	1,4	12 mm	Steel sling Ø 18 mm 1,2 m with thimble eye at each end
E35N27T08M	1,9	0,8	2,7	16 mm	Steel sling Ø 18 mm 2 m with thimble eye at each end
E35N34T12M	2,9	1,2	3,4	18 mm	Steel sling Ø 18 mm 3 m with thimble eye at each end
E35N34T2M	3,8	2	3,4	18 mm	Steel sling Ø 20 mm 4 m with thimble eye at each end
E35N34T3M	4,9	3	3,4	18 mm	Steel sling Ø 22 mm 5 m with thimble eye at each end
E35N52T3M	5,2	3	5,2	22 mm	-