



Voir la fiche
technique en ligne

/ C91

Chaussette de tirage ou tire-câble en polyamide

Composition d'un ensemble tirage de torsade		
Réf	Description	
C85D12-17	Tire-câbles acier galvanisé Ø12-17mm	Pour tirage du neutre ou porteur
C91D	Tire-câbles en polyamide adapté au Ø	Pour maintenir l'extrémité de la torsade
E41D34R8000	Emerillon Ø34mm CR-6000daN	Pour libérer tout mouvement de rotation
C85D12-17	Tire-câbles acier galvanisé Ø12-17mm pour ancrage sur corde ou câble de tirage	

Composition d'un ensemble tirage de torsade		
Réf	Description	
C85D12-17	Tire-câbles acier galvanisé Ø12-17mm	Pour tirage du neutre ou porteur
C91D	Tire-câbles en polyamide adapté au Ø	Pour maintenir l'extrémité de la torsade
E41D34R8000	Emerillon Ø34mm CR-6000daN	Pour libérer tout mouvement de rotation
C85D12-17	Tire-câbles acier galvanisé Ø12-17mm pour ancrage sur corde ou câble de tirage	



/ Utilisation

Tire-câble conçu pour le tirage aérien des torsades avec câble porteur.

/ Caractéristiques

Tire-câble ouvert en bout avec grande boucle souple. Tire-câble en polyamide.

/ Légende du tableau

Autres dimensions, nous consulter

Plus produit

Tire-câble ouvert en bout et avec grande boucle souple pour utilisation sur la torsade en tandem avec le tire-câble C85D12-17 sur le porteur.

Référence produit	Poids (g)	Longueur (mm)	Charge	Désignation	Pour câble
C91D25-32	60	550	850 daN (rupture)	Chaussette de tirage simple boucle pour Ø 25 à 32 mm	Ø 25 à 32 mm
C91D32-43	130	650	1300 daN (rupture)	-	Ø 32 à 43 mm
C91D40-50	140	725	1300 daN (rupture)	-	Ø 40 à 50 mm
C91D42-55	220	750	1300 daN (rupture)	Chaussette de tirage simple boucle pour Ø 42 à 55 mm	Ø 42 à 55 mm
C91D65-75	340	1000	2140 daN (rupture)	-	Ø 65 à 75 mm
C91D75-85	500	1300	2850 daN (rupture)	-	Ø 75 à 85 mm
C91D85-100	600	1400	2850 daN (rupture)	-	Ø 85 à 100 mm