

/ T43 - T44 - T45 Tendeur "Tirvit"



Voir la fiche
technique en ligne



/ Utilisation

Ancré à un support il permet de tendre, sans limite de longueur, les câbles électriques et téléphoniques, haubans, clôtures, etc. et pour arracher les piquets, broussailles, taillis, etc.

/ Caractéristiques

Les comes auto-serrantes, actionnées par mouvements alternatifs, font prise directement sur le fil ou le câble passant.

T43F2 et T44F3 équipés d'une chaîne d'ancrage

T45F4 équipé d'une élingue acier d'ancrage

Plus produit

Léger, maniable, de faible encombrement, le tendeur allie simplicité et robustesse.

Référence produit	Capacité (kg)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Ø du câble	Désignation	Section du câble
T43F2	400	535 x 90 x 90cvxb vc	4	2 - 8 mm	Tendeur "Tirvit" 3 - 40 mm ²	3 - 40 mm ²
T44F3	600	625 x 110 x 110	5,2	7-15 mm	Tendeur "Tirvit" 30 - 120 mm ²	30 - 120 mm ²
T45F4	800	625 x 115 x 115	6,2	14 - 18 mm	Tendeur "Tirvit" 90 - 220 mm ²	90 - 220 mm ²