



Voir la fiche  
technique en ligne

## / BH702N

Pompe hydraulique à batterie 18V



## / Utilisation

Groupe hydraulique à batterie 18V Li-Ion 5A développant une pression de 700 bars.

Etudié pour un fonctionnement intermittent.

Directive machines 2006/42/EC, CEM 2014/30/CE

Bouton ON/OFF de mise en marche.

Indicateur de Led : niveau de charge batterie, indication de cycle, maintenance.

Moteur 400W piloté avec arrêt automatique à 700 bars.

Arrêt OFF auto après 10 minutes d'inactivité.

Protection électronique et mécanique en cas de surpression ou de surchauffe.

Pompe équipée d'un coupleur hydraulique rapide.

Coque plastique robuste avec niveau de protection : IP 42 selon NF EN 60529.

Décompression manuel de secours.

Bouchon de vidange ou remplissage du réservoir hydraulique.

- Pression : 700 bars
- Débits : 1L/min — 0,15L/min
- Réservoir : 0,8L huile
- Huile hydraulique fournie : TOTAL Equivis XV 32

## / Caractéristiques

- Type d'outils : Outillage spécifique
- Poids (Kg) : 5,7
- Dimensions (mm) : 330x160x250



## / Accessoires

	Référence	Désignation
	AB18LI500	BATTERIE RECHARGEABLE 18V Li-Ion
	AC18220	CHARGEUR DE BATTERIE 18V
	82801	Télécommande