



Voir la fiche
technique en ligne

/ MC25

Coupe-câbles hydraulique manuel Ø 25 mm

	TYPE DE CÂBLES	DURÉTÉ MAXI	Ø MAXI. DE COUPE *
CÂBLES MULTITORONS	7 x 19 torons - acier	150 > 160 daN/mm ²	Ø 10 > 12 mm
	7 x 37 torons - acier	150 > 160 daN/mm ²	Ø 12 > 13 mm
CÂBLES ÉLECTRIQUES	Alu - cuivre/aluminium		Ø 20 mm
	Aluminium - cuivre/aluminium		Ø 20 mm
	Aluminium - cuivre/aluminium		Ø 20 > 22 mm
BARRES CYLINDRIQUES	Acier	< 20 daN/mm ²	Ø 10 > 22 mm
	Alu - cuivre	20 > 20 daN/mm ²	Ø 10 > 18 mm
	Aluminium	< 20 daN/mm ²	Ø 10 > 25 mm
	Acier doux	40 > 40 daN/mm ²	Ø 12 > 14 mm
	Acier mi-dur	60 > 70 daN/mm ²	Ø 10 mm
CÂBLES ISOLÉS	Isolé - épaisseur de l'isolant		100 > 160 mm ²
	Isol.	< 100 daN/mm ²	Ø 8 > 10 mm

* Autres dimensions et câbles à valider sur essais.

/ Caractéristiques

- Type d'outils : Outillage spécifique

