/ BLC25

Coupe-câbles hydraulique Ø 25 mm sur batterie 18V

Voir la fiche technique en ligne

	TYPE DE CÂBLES	DURETÉ MAXI.	Ø MAXI. DE COUPE *
CÂBLES MULTI-TORONS	7 x 19 brins – acier	100 > 120 daN/mm²	Ø 15 > 16 mm
	7 x 37 brins – acier	130 > 145 daN/mm²	Ø 12 > 13 mm
CÂBLES ÉLECTRIQUES	Nus – cuivre/aluminium		300 mm²
	Multibrins rigides – cuivre/aluminium		Ø 20 > 22 mm
	Multibrins semi-rigides – cuivre/aluminium		
BARRES CYLINDRIQUES	Cuivre	< 20 daN/mm²	Ø 20 > 22 mm
	Cuivre écroui	20 > 28 daN/mm²	Ø 15 > 18 mm
	Aluminium	< 20 daN/mm²	Ø 20 > 25 mm
	Acier doux	42 > 45 daN/mm²	Ø 12 > 14 mm
	Acier mi-dur	50 > 70 daN/mm²	Ø 10 mm
CÂBLES ISOLÉS	Selon l'épaisseur de l'isolant		150 > 240 mm²
	Inox	< 150 daN/mm²	Ø 8 > 10 mm

** Autres dimensions et câbles à valider sur essais.*

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Type d'outils :** Outillage spécifique

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions