

/ MTAG

Détecteur de tension MTAG



Voir la fiche technique en ligne



/ Normes

- CEI 61243-1 : DÉTECTEURS DE TENSION CAPACITIFS POUR USAGE SUR DES TENSIONS SUPÉRIEURES À 1 kV C.A
- Conforme CE

/ Utilisation

Ces détecteurs de tension sont conçus pour vérifier qu'une tension nominale est effectivement absente d'un circuit dans un système H.T. entre 1 kV et 69 kV (Vérification d'Absence de Tension) :

- L'appareil doit détecter toute tension nominale présente sur un réseau ou dans un poste.
- Il permet d'éviter de détecter les tensions induites afin de permettre les opérations de mise à la terre.

/ Avantages

- Indication sonore puissante (100 dB à 1 mètre)
- Indications lumineuses visible dans toutes les positions
- Accès direct à la pile et compartiment électronique fermé hermétiquement (IP65)
- Etat d'attente permanent avec fonction de réveil automatique
- Indication de la présence d'une tension dans la plage calibrée ou a une tension supérieure provoque l'allumage du témoin rouge et déclenche le signal sonore
- Auto test OK : L'état OK prêt à l'emploi de l'appareil est indiqué par l'allumage du témoin lumineux vert
- L'auto test vérifie tous les circuits, le niveau de détection de référence et la tension de la pile
- L'auto test est répété automatiquement pendant toute la durée de l'état prêt à l'emploi indiqué par le temoin lumineux vert pendant 2 minutes
- Niveau de pile faible indiqué par l'allumage du témoin LED ORANGE dédié.
- Embout de perche amovible et interchangeable

/ Domaines d'activité



Distribution d'électricité



Industrie



Production



Sous-station



Traction électrique



Transport







/ Caractéristiques

• Type de tension : Tension alternative

• Fréquence du réseau (Hz): 50/60

• Condition d'utilisation : Intérieure, Extérieure

• Température d'utilisation (C°): -25...+55

Hygrométrie (Max.) (%): 96Alimentation: Pile 9V (x1)

• Matière du boîtier : Polycarbonate

• Couleur : Jaune

• Dimensions (mm): 280 x 59 x 59

• Poids (kg): 0.390

• Niveau sonore du signal acoustique : 100 dB



Accès Pile



Indication de présence de tension / Indication d'absence de tension



Housse métalisée avec protection CEM/Coffret métal

/ Accessoires

	Référence	Désignation
V	Les perches conformes à la CEI60855-1 et CEI61235	TUBES ISOLANTS





/ Légende du tableau

Autres adaptateurs de perches disponibles sur demande. Version coffret métal disponible sur demande.

Reference produit	Plage de tension (kV)	Packaging	Notice d'utilisation	Type d'électrode (mm)	Type d'embout
MTAG0104FHUA	1-4	Housse métalisée avec protection CEM	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAGO310FHUA	3-10	Housse métalisée avec protection CEM	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG1036FHUA	10-36	Housse métalisée avec protection CEM	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG2069FHUA	20-69	Housse métalisée avec protection CEM	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG1036FCUA	10-36	Coffret métal	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG1030FCUA	10-30	Coffret métal	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG0104FCUA	1-4	Coffret métal	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG0310FCUA	3-10	Coffret métal	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG2069FHUA	20-69	Housse métalisée avec protection CEM	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG0520FCUA	5-20	Coffret métal	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG0104GCUA	1-4	Coffret métal	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV
MTAG0104GHUA	1-4	Housse métalisée avec protection CEM	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV
MTAG0310GCUA	3-10	Coffret métal	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV



Reference produit	Plage de tension (kV)	Packaging	Notice d'utilisation	Type d'électrode (mm)	Type d'embout
MTAGO310GHUA	3-10	Housse métalisée avec protection CEM	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV
MTAG0520FHUA	5-20	Housse métalisée avec protection CEM	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG0520GCUA	5-20	Coffret métal	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV
MTAG0520GHUA	5-20	Housse métalisée avec protection CEM	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV
MTAG1030FHUA	10-30	Housse métalisée avec protection CEM	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG1030GCUA	10-30	Coffret métal	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV
MTAG1036GCUA	10-36	Coffret métal	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV
MTAG1133FCUA	11-33	Coffret métal	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG1133FHUA	11-33	Housse métalisée avec protection CEM	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG1133GCUA	MTAG1133GCUA 11-33 Coffret métal		PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV
MTAG1545FCUA	MTAG1545FCUA 15-45 Coffret métal		PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG1545FHUA	15-45	Housse métalisée avec protection CEM	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG1545GCUA	15-45	Coffret métal	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV
MTAG2069FCUA	20-69	Coffret métal	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG2069GCUA	20-69	Coffret métal	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV
MTAG0312GHUA	3-12	Housse métalisée avec protection CEM	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV





Reference produit	Plage de tension (kV)	Packaging	Notice d'utilisation	Type d'électrode (mm)	Type d'embout
MTAG1030GHUA	10-30	Housse métalisée avec protection CEM	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV
		PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV	
		PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV	
MTAG1545GHUA 15-45 Housse métalisée avec protection CEM		PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV	
MTAG2069GHUA 20-69 Housse métalisée avec protection CEM		PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	V56	Universel (U), APV	
MTAGO310FHB 3-10 Housse métalisée avec protection CEM		PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Baïonnette (B)	
MTAG0412FCUA 4-12 Coffret métal		PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV	
MTAG0625FCUA	TAG0625FCUA 6-25 Coffret métal		PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG1036FHB 10-36 Housse métalisée avec protection CEM		PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Baïonnette (B)	
MTAG1345FCUA	13-45	Coffret métal	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV
MTAG1566FCUA 15-66 Coffret métal		PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV	
MTAG2069FHB	20-69	Housse métalisée avec protection CEM	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Baïonnette (B)
MTAG1036FCUA- FR	10-36	Coffret métal	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	Universelle	Universel (U), APV
MTAG1036FHUA- FR	10-36	Housse métalisée avec protection CEM	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	Universelle	Universel (U), APV
MTAG1545FHUA- FR	15-45	Housse métalisée avec protection CEM	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	Universelle	Universel (U), APV
MTAG2020FHUA- FR	Housse métalisée avec protection CEM		PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	Universelle	Universel (U), APV





Reference produit	Plage de tension (kV)	Packaging	Notice d'utilisation	Type d'électrode (mm)	Type d'embout
MTAG0622FCUA	6-22	Coffret métal	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	V56	Universel (U), APV