

/ HTAG

Détecteur de tension HTAG



Voir la fiche technique en ligne



/ Normes

- CEI 61243-1 : DÉTECTEURS DE TENSION CAPACITIFS POUR USAGE SUR DES TENSIONS SUPÉRIEURES À 1 kV C.A
- Conforme CE

/ Utilisation

Ces détecteurs de tension sont conçus pour vérifier qu'une tension nominale est effectivement absente d'un circuit dans un système H.T. entre 50 kV et 765 kV (Vérification d'Absence de Tension) :

- L'appareil doit détecter toute tension nominale présente sur un réseau ou dans un poste.
- Il permet d'éviter de détecter les tensions induites afin de permettre les opérations de mise à la terre.

/ Avantages

- Indication sonore puissante (100 dB à 1 mètre)
- Indications lumineuses visible dans toutes les positions
- Accès direct à la pile et compartiment électronique fermé hermétiquement (IP65)
- Etat d'attente permanent avec fonction de réveil automatique
- Indication de la présence d'une tension dans la plage calibrée ou a une tension supérieure provoque l'allumage du témoin rouge et déclenche le signal sonore
- Auto test OK : L'état OK prêt à l'emploi de l'appareil est indiqué par l'allumage du témoin lumineux vert
- L'auto test vérifie tous les circuits, le niveau de détection de référence et la tension de la pile
- L'auto test est répété automatiquement pendant toute la durée de l'état prêt à l'emploi indiqué par le temoin lumineux vert pendant 2 minutes
- Niveau de pile faible indiqué par l'allumage du témoin LED ORANGE dédié.
- Embout de perche amovible et interchangeable

/ Domaines d'activité



Production



Sous-station



Transport





/ Caractéristiques

• Type de tension : Tension alternative

• Fréquence du réseau (Hz): 50/60

• Condition d'utilisation : Extérieure

• Température d'utilisation (C°): -25...+55

• Hygrométrie (Max.) (%): 96

• Alimentation : Pile 9V (x1)

Matière du boîtier : PolycarbonateDimensions (mm) : 225 x 80 x 80

• Poids (kg): 0,618

• Niveau sonore du signal acoustique : 100 dB



Accès pile



Indication de présence de tension / Indication d'absence de tension



Coffret métal





/ Légende du tableau

Autres adaptateurs de perches disponibles sur demande. Version coffret métal disponible sur demande.

Reference produit	Plage de tension (kV)	Packaging	Couleur	Notice d'utilisation	Type d'électrode (mm)	Type d'embout
HTAG060090FC	60-90	Coffret métal	Jaune	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG060090GC	60-90	Coffret métal	Jaune	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG060132FC	60-132	Coffret métal	Jaune	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAGO60150FC	60-150	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG060154FC	60-154	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG060220GC	60-220	Coffret métal	Rouge	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG060235FC	60-235	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG066132FC	66-132	Coffret métal	Jaune	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG066132G	66-132	Sans	Jaune	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG069230FC	69-230	Coffret métal	Jaune	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG070220FC	70-220	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG088275FC	88-275	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG090225GC	90-225	Coffret métal	Rouge	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM



Reference produit	Plage de tension (kV)	Packaging	Couleur	Notice d'utilisation	Type d'électrode (mm)	Type d'embout
HTAG110110G5C	110	Coffret métal	Rouge	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG110150FC	110-150	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG110220FC	110-220	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG110230FC	110-230	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG110230GC	110-230	Coffret métal	Rouge	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG110330F5C	110-330	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG115400FC	115-400	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG125125F5C	125	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG132220FC	132-220	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG150275FC	150-275	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG180540F5C	180-540	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC120, AC200	Universel (U), EAM
HTAG220330FC	220-330	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG220400FC	220-400	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG220400GC	220-400	Coffret métal	Rouge	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG225225F5C	225	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAGO66220FC	66-220	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM





Reference produit	Plage de tension (kV)	Packaging	Couleur	Notice d'utilisation	Type d'électrode (mm)	Type d'embout
HTAG090225FC	90-225	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG220420FC	220-420	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG220500FC	220-500	Coffret métal	Rouge	PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM
HTAG060154GC	60-154	Coffret métal	Rouge	PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)	AC60, AC120, D100	Universel (U), EAM