



Voir la fiche
technique en ligne

/ ECC100VAT

Ensemble coupe-câbles de sécurité



/ Normes

EN 50340

/ Utilisation

Coupe le câble pour vérifier et s'assurer de l'absence de tension sur les câbles des réseaux souterrains.

BT HN 33 S 32 jusqu'à 3 x 240 mm² alu + 1 x 95 mm² alu

HTA NFC 33320 and C33223 : 3 x 240 mm² et 1 x 630 mm²

Anciens câbles et selon NFC 33-00

/ Caractéristiques

- Tête coupe-câbles:
 - Corps d'outil renforcé
 - Lames de coupe en acier traité
 - Capacité de coupe : diamètre maxi 100 mm
 - Poids : 9,9 kg
- Pompe hydraulique:
 - Pompe à pied deux vitesses
 - Pression nominale 700 bars
 - Capacité du réservoir d'huile : 490 cm³
 - Flexible isolant de 10 mètres pour assurer la sécurité de l'opérateur
 - Une jauge de pression (manomètre)
 - Poids: 7,8 kg
- Tapis de protection

Ensemble livré dans un coffre métal.

Tresse de mise à la terre de 5 m pour la tête + 1 m pour la pompe. Section 16 mm² avec étau de terre.

Plus produit

Opère à une distance de 10 mètres pour assurer la protection de l'utilisateur en cas de coupe d'un câble sous tension d'un câble sous tension. Conception basique et robuste.