

/ PG3HTA/2828



Vedi scheda
prodotto online



/ Vantaggi

- Design solido e robusto
- Spiegamento rapido
- Facile da manipolare
- Più veloce e sicuro di un coltello
- Regolazione della profondità di taglio

/ Settori di attività

- | | |
|---|---|
|  Cavi e connettori |  Produzione |
|  Distribuzione di elettricità |  Sottostazione |
|  Industria | |

/ Specifiche tecniche

- **Utensili specifici** : Utensili per cavi
- **Utensili per cavi** : Utensili per la preparazione dei cavi
- **Settori di attività** : Cavi e connettori, Distribuzione di elettricità, Industria, Produzione, Sottostazione
- **Per i cavi di rete** : : Media tensione
- **Imballaggio** : scatola di cartone
- **Peso (g) (g)** : 600
- **Lunghezza (mm)** : 265
- **Larghezza (mm)** : 95

- **Altezza (mm)** : 80
- **Diametro massimo (mm)** : 52
- **Mini diametro (mm)** : 26
- **Profondità di taglio circolare (mm)** : 2.8
- **Profondità di taglio longitudinale (mm)** : 2.8
- **Tipo di strumenti** : Strumenti specifici

/ Parti di ricambio

	Riferimento	Descrizione
	MTL3/28	Longitudinal cutting wheel
	MTC3/28	Circular cutting wheel
	LGPG	Set of blades for opening sheath

/ Prodotti associati

	Riferimento	Descrizione
	CWB/12-44	Utensile per la rimozione dei semiconduttori non spellabili dai cavi di media tensione (MT)
	ROTO-TMG	Utensile per trattenerne i connettori meccanici e fermare le guaine di cavi di media tensione