

/ HTAG060154FC

Rilevatore di tensione 50-765 kV (RTE)

Vedi scheda
prodotto online**/ Standard**

- IEC 61243-1: VOLTAGE DETECTORS CAPACITIVE TYPE TO BE USED FOR VOLTAGES EXCEEDING 1 kV A.C
- Conformità CE

/ Utilizzo

Questi rilevatori di tensione sono progettati per verificare che una tensione nominale sia effettivamente assente da un circuito in un sistema H.T. tra 50 kV e 765 kV (Voltage Absence Check):

- Il dispositivo deve rilevare qualsiasi tensione nominale presente su una rete o in una sottostazione.
- Evita di rilevare le tensioni indotte per poter effettuare le operazioni di messa a terra.

/ Vantaggi

- Potente segnale acustico (100 dB a 1 metro)
- Indicazioni luminose visibili in tutte le posizioni
- Accesso diretto alla batteria e al vano elettronico sigillato ermeticamente (IP65)
- Stato di standby permanente con funzione di risveglio automatico
- L'indicazione della presenza di una tensione all'interno dell'intervallo calibrato o di una tensione superiore provoca l'accensione del LED rosso e l'attivazione del segnale acustico
- Test automatico OK : Lo stato di pronto OK del dispositivo è indicato dall'accensione della spia verde.
- L'autotest controlla tutti i circuiti, il livello di rilevamento di riferimento e la tensione della batteria.
- L'autotest viene ripetuto automaticamente per la durata dello stato di pronto all'uso indicato dalla spia verde per 2 minuti.
- Livello di batteria basso indicato dal LED arancione dedicato.
- Punta dell'asta rimovibile e intercambiabile

/ Settori di attività

-  Produzione
-  Sottostazione
-  Trasporto

/ Specifiche tecniche

- **Tipo di tensione** : Tensione alternativa
- **Frequenza di rete** : 50-60 Hertz
- **Intervallo di tensione (kV)** : 60-154
- **Condizioni di utilizzo** : Esterno
- **Temperatura di esercizio (C°)** : -25...+55
- **Umidità (massima) (%)** : 96
- **Tipo di batteria** : 9v batteria
- **Tipo di connettore** : Universale (U), EAM
- **Tipo di elettrode** : Tipo di gancio, AC120, D100
- **Materiale della custodia** : Policarbonato
- **Colore** : Rosso
- **Misura (mm)** : 225 x 80 x 80
- **Peso (kg)** : 0,618
- **Livello sonoro del segnale acustico** : 100 dB
- **Foglio informativo** : PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
- **Imballaggio** : Scatola di plastica

