



Vedi scheda prodotto online

## / MTAGBC0336FHU

Rilevatore di tensione per il punto di prova capacitivo dei connettori separabili MTAG BC



### / Standard

- Conforme alla specifica tecnica EDF-SPS n°42
- Conformità CE

### / Utilizzo

Questi rilevatori di tensione sono progettati per verificare che una tensione nominale sia effettivamente assente da un punto di test capacitivo sul connettore angolare (controllo dell'assenza di tensione):

- Il dispositivo deve rilevare qualsiasi tensione nominale presente sul punto di test capacitivo del connettore.
- Evita di rilevare tensioni indotte per consentire le operazioni di messa a terra.

### / Vantaggi

- Potente segnale acustico (100 dB a 1 metro)
- Indicazioni luminose visibili in tutte le posizioni
- Accesso diretto alla batteria e al vano elettronico sigillato ermeticamente (IP65)
- Stato di standby permanente con funzione di risveglio automatico
- L'indicazione della presenza di una tensione all'interno dell'intervallo calibrato o di una tensione superiore provoca l'accensione del LED rosso e l'attivazione del segnale acustico
- Test automatico OK : Lo stato di pronto OK del dispositivo è indicato dall'accensione della spia verde.
- L'autotest controlla tutti i circuiti, il livello di rilevamento di riferimento e la tensione della batteria.
- L'autotest viene ripetuto automaticamente per la durata dello stato di pronto all'uso indicato dalla spia verde per 2 minuti.
- Livello di batteria basso indicato dal LED arancione dedicato.

### / Settori di attività

-  Distribuzione di elettricità
-  Industria
-  Sottostazione

## / Specifiche tecniche

- **Tipo di tensione :** Tensione alternativa
- **Frequenza di rete :** 50-60 Hertz
- **Intervallo di tensione (kV) :** 3-36
- **Condizioni di utilizzo :** Interno, Esterno
- **Temperatura di esercizio (C°) :** -25...+55
- **Umidità (massima) (%) :** 96
- **Tipo di batteria :** 9v batteria
- **Tipo di elettrode :** Angled
- **Materiale della custodia :** Policarbonato
- **Colore :** Arancione
- **Misura (mm) :** 260 x 100
- **Peso (kg) :** 0,450
- **Livello sonoro del segnale acustico :** 100 dB
- **Foglio informativo :** PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
- **Imballaggio :** Soft case with conductive lining for EMC protection

