



Vedi scheda
prodotto online

/ RL2-SLPZ-6X125

Tournevis bornier isolé 1000V



/ Standard

CEI 60900

/ Utilizzo

- Gamme de tournevis spécialement adaptée aux vis à empreintes mixtes rencontrées sur les appareillages électriques de type relais, contacteurs, disjoncteurs, boîtiers de connexion, borniers.
- Les vis à empreinte mixte sont difficile à manier avec un tournevis standard : les lames plates difficiles à centrer, et risque d'usure prématurée ou de rupture des vis et empreintes.
- Le tournevis bornier est doté d'une lame associant l'empreinte plate et cruciforme ainsi qu'un ergot central. Ceci permet de centrer automatiquement l'outil sur la tête de vis à empreinte mixte, et ainsi garantit un vissage plus puissant en diminuant les risques de ripage = de meilleures sensations, moins d'usure et une sécurité renforcée lors de l'intervention.

/ Specifiche tecniche

- SLPH = empreinte mixte PLAT/PHILIPS = GRIS
- SLPZ = empreinte mixte PLAT/POZIDRIV = VIOLET
- Lame décollée = pas de surépaisseur d'isolant en embout de lame pour une meilleure accessibilité dans les installations.
- Paumelle arrière parfaitement lisse pour un grand confort en utilisation intensive.

Vantaggi

Choix entre 2 types de manches :

- **RL1** = Manche ergonomique pour le confort et permettant un serrage puissant
- **RL2** = RL1 + en complément une paumelle rotative pour une aide dans les serrages d'approche, et limite l'usure ou l'endommagement dû aux frottements avec le gant isolant