

/ MS4E

Pince universelle entièrement isolée



Vedi scheda
prodotto online



/ Standard

NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5746

/ Utilizzo

Pour limiter les risques de court-circuit.

/ Specifiche tecniche

Traitement par induction de la forge des taillants, permettant une longévité des mâchoires.
Finition brunie pour une protection anticorrosion grace à une succession de 5 bains.

/ Legenda della tavola

Tolleranza generale sulla lunghezza totale dell'utensile: ± 5 mm sulla dimensione nominale.

Vantaggi

Des renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger des chocs.
 Surface de prise du bec pourvue de stries doux (évite la détérioration des câbles)
 Acier haute performance au chrome-vanadium : durée de vie prolongée
 Tête revêtue d'isolant qui minimise les risques de contact entre différents potentiels et les courts circuits.
 Le profil d'isolant est conçu pour permettre une préhension assurée avec le bec sans risque de détériorer l'isolant.

Riferimento del prodotto	Peso (g)	Lunghezza	Peso (g)	lunghezza (mm)	Descrizione
MS4E 185	330 g	185 mm	330	185	Pince universelle entièrement isolée 185 mm
MS4E 210	400 g	210 mm	400	210	Pince universelle entièrement isolée 210 mm