



Vedi scheda
prodotto online

/ BRMRD1E

Taglio isolante 14 - 40 mm



/ Vantaggi

- Finitura liscia
- Design solido e robusto
- Controllo della lunghezza di spellatura grazie all'arresto integrato
- Regolazione facile

/ Settori di attività



Cavi e connettori



Sottostazione



Distribuzione di elettricità



Industria

/ Specifiche tecniche

- **Utensili specifici** : Utensili per cavi
- **Utensili per cavi** : Utensili per la preparazione dei cavi
- **Settori di attività** : Cavi e connettori, Distribuzione di elettricità, Industria, Sottostazione
- **Per i cavi di rete** : : Media tensione
- **Imballaggio** : scatola di cartone
- **Peso (kg)** : 1.1
- **Lunghezza (mm)** : 270
- **Larghezza (mm)** : 100

- **Altezza (mm)** : 165
- **Diametro massimo (mm)** : 40
- **Mini diametro (mm)** : 14
- **Profondità di taglio (mm)** : 9
- **Arresto** : Senza
- **Tipo di strumenti** : Strumenti specifici

/ Parti di ricambio

	Riferimento	Descrizione
	LMF2	Blade for outer sheath and primary insulation

/ Prodotti associati

	Riferimento	Descrizione
	CWB/18-60	Tool to remove bonded semiconductor with chamfer on the semiconductor cutback
	CWB/18-60-FEP	Tool to remove bonded semiconductor with chamfer on the semiconductor cutback
	CWE/14-50-MVS	Utensile per la rimozione del semiconduttore spellabile dai cavi a media tensione (MT)
	GRI	Raschietto in acciaio inossidabile per residui di semiconduttori non pelabili
	MF2/40	Multifunction tool for outer sheath and insulation
	LHM1R 30/45E	LHM1R 30/45E
	LHA	Tool to chamfer insulation
	TC SERIE	Tailles cônes
	TCD2000	Taille cône double câble 2000/150 ² -240 ²
	PRG3/C20-L202325	Pliers for MV cable outer sheath with 3 adjustable longitudinal cutting depth
	PRG3/C30-L35	Pliers for MV cable outer sheath with 1 longitudinal cutting depth
	ROTO-TMG	Utensile per trattenerne i connettori meccanici e fermare le guaine di cavi di media tensione
	PRG3/C18-L182022	Pliers for MV cable outer sheath with 3 adjustable longitudinal cutting depth
	PRG3/C22-L222833	Pliers for MV cable outer sheath with 3 adjustable longitudinal cutting depths
	BSC/25-40	Tool for non peelable semi-conductor with chamfer
	CWB/12-44	Utensile per la rimozione dei semiconduttori non spellabili dai cavi di media tensione (MT)
	CWB/18-60-MVS	Tool to remove bonded semiconductor with chamfer on the semiconductor cutback and stop for MV cable