



Vedi scheda
prodotto online

/ E06 2KGS

Extincteur à poudre ABC charge 2 kg



/ Standard

In conformity with the Pressure Equipment Directive PED97/23/EC, MED96/98/EC and CEN EN3

/ Utilizzo

Interventio sur tous types de feu (sauf feu de métaux).

Peut-être utilisé sur les réseaux électriques sous tension inférieurs à 1 000 V.

Classes de feu: 13A - 89B - C.

/ Specifiche tecniche

Extincteur pressurisé à poudre avec manomètre :

- Bouteille : En alliage d'aluminium monobloc, peinte extérieurement d'une résine polyester.

- Vanne : La vanne est équipée d'une coiffe et d'une poignée ergonomique qui garantissent sécurité et facilité d'emploi.

Corps de vanne en résine acétal, avec manomètre. Toutes les parties extérieures de la vanne sont en matière plastique et

protégées contre la corrosion.

- Gaz propulseur : Le gaz propulseur utilisé est l'azote. Un faible pourcentage d'hélium est ajouté, pour garantir un contrôle électronique très sensible des éventuelles fuites.

- Agent : Poudre ABC.

Toutes les parties en contact avec l'agent extincteur sont compatibles avec celui-ci.

Température d'utilisation : -30°C / +60°C.

Vantaggi

Corps léger en alliage d'aluminium.
Équipé d'une poignée apparente qui facilite la prise en main de l'extincteur.
Manomètre de contrôle de pression.
Bande fluorescente pour signalisation dans le noir.