

## / PDD

Polo di scarico



Vedi scheda  
prodotto online



## / Standard

CEI 60855-1

## / Specifiche tecniche

Perche isolante (telescopica o a elementi) équipée d'une résistance de décharge, avec ou sans un câble et une pince de mise à la terre (réf. PTS38).  
Disponibile également sans résistance.

Riferimento del prodotto	lunghezza del cavo	Sezione del cavo (mm <sup>2</sup> )	Lunghezza piegata (m)	Lunghezza ripiegata (m)	Tipo	Tipo - 11589	Valore di resistenza (Ω)	Valore di resistenza (Ω) - 14312	Tipo di morsetto di messa a terra
PDD001	-	-	2,15	3,6	-	Telescopico	-	115	PTS38
PDD002	-	-	2,15	3,6	-	Telescopico	-	6000	PTS38
PDD003	-	-	1,3	1,3	-	1 elmetto	-	10000	PTS38
PDD004	-	-	2,45	4,2	-	Télescopique	-	1500	Senza
PDD005	-	-	2,45	4,2	-	Télescopique	-	15000	Senza
PDD006	-	-	1,7	1,7	-	1 elmetto	-	600	Senza
PDD007	-	-	2,25	2,25	-	Telescopico	-	2500	Senza
PDDS001	-	-	1,8	3,3	-	Telescopico	-	N/A	PTS38
PDDS002	-	-	1,62	1,62	-	1 elmetto	-	N/A	Senza
PDDS003	-	-	1,62	1,62	-	1 elmetto	-	N/A	Senza
PDDS004	5	16	2,12	2,12	PXVI200 (1 élément)	-	N/A	-	NB8
PDDS005	10	16	1,62	1,62	PXVI150 (1 élément)	-	N/A	-	Senza
PDDS006	-	-	1,42	1,42	-	1 elmetto	-	N/A	Senza
PDDS007	5	16	2,12	2,12	PXVI130 (1 élément)	-	N/A	-	PTS38
PDDS008	3	25	1,12	1,12	PXVI100 (1 élément)	-	N/A	-	NB8
PDDS009	15	35	1,12	1,12	PXVI100 (1 élément)	-	N/A	-	NBCRTTS

Riferimento del prodotto	lunghezza del cavo	Sezione del cavo (mm <sup>2</sup> )	Lunghezza piegata (m)	Lunghezza ripiegata (m)	Tipo	Tipo - 11589	Valore di resistenza (Ω)	Valore di resistenza (Ω) - 14312	Tipo di morsetto di messa a terra
PDDS010	5	16	3,12	3,12	PXV1300 (1 élément)	-	N/A	-	NB8
PDDS011	15	16	1,42	1,42	PXV1130 (1 élément)	-	N/A	-	NB8
PDDS012	6	16	1,2	2	PPOL2L/O20 (Télescopique)	-	N/A	-	NBD25M
PDDS013	10	16	1,62	1,62	PXV1150 (1 élément)	-	N/A	-	NB8
PDDS014	2,5	16	1,10	1,10	PXV1110 (1 élément)	-	N/A	-	MAGPFAM