

/ TRL4400

Fioretti telescopici



Vedi scheda prodotto online



/ Standard

IEC 60855-1 / IEC 61235-S

/ Utilizzo

Tous temps (dernier élément tube CEI 60855-1 déployé).

- Vérification d'absence de tension.
- Mise à la terre dans les postes MT/BT - Manœuvre des sectionneurs.
- Tous travaux qui engendrent des contraintes mécaniques de charge moyenne.

Les perches TR se déclinent en 4 gammes :

- TR : Classique
- TRS : Spéciale - tube sur mousse, terminal Orange Ø 32 mm, qualité CEI 60855-1
- TRL: Légère - tube sur mousse, terminal jaune Ø 26 mm, gain de poids de 30% par rapport à la TR Classique (Attention : charge moyenne acceptable jusqu'à 5 m, au delà usage uniquement pour VAT ou manœuvre de sectionneur)
- TRC : Choc: tubes présentant de plus grandes propriétés de résistance aux chocs.

/ Specifiche tecniche

- Constituéées de 2, 3 ou 4 éléments :
- tube supérieur en composite fibres de verre sur mousse Ø 32 mm ou Ø 26 mm, qualité CEI 60855-1, couleur jaune ou couleur orange.
- tubes intermédiaires et inférieurs en composite fibres de verre jaune Ø 48, 39 ou 32 mm, qualité CEI 61235-S.
- Verrouillage par bouton poussoir en position repliée ou déployée.
- Embase munie d'un raccord protégé pour rallonge optionnelle (sur certain modèle TR2, voir tableau des références).
- Tenue diélectrique après conditionnement humide : - 100 kV /30 cm de l'élément supérieur. - 50 kV /30 cm des éléments inférieurs.

Les perches TR sont livrables en série avec les embouts :

- APV: polyvalent 6 pans de 12 mm avec verrouillage automatique.
 - U: embout universel cranté.
 - B: embout baïonnette.
 - EAF: polyvalent 6 pans de 21 mm. - Autres: sur demande nous consulter.
- RALLONGE DISPONIBILE POUR PERCHES TR275 / TRS275 / TR2225 / TR2245 / TR2330.

/ Legenda della tavola

Documenti non contrattuali, salvo errori ed omissioni

Compilare il riferimento di vostra scelta con il codice corrispondente al raccordo terminale di serie. Le condizioni di esercizio corrispondono ai requisiti di lunghezza minima di isolamento previsti dalle norme IEC 61243-1 ai fini dell'IVA.