



Vedi scheda prodotto online

/ TAG780 V IP2X

Rilevatore di tensione, IVA semplice



/ Standard

CEI 61243-3

/ Utilizzo

Dans le cadre de la Consignation, le TAG780V permet de réaliser la Vérification d'Absence de Tension. D'autres fonctions complètent ce détecteur afin d'en faire un outil très opérationnel pour l'exploitant (continuité, recherche de phase, niveau de tension...).

/ Specifiche tecniche

Gamme de tension: 12 à 1 000 V DC et AC (15 à 60 Hz). Alarme sonore de présence de tension différenciée en fonction du niveau de tension (son discontinu jusqu'au niveau 230 V et son continu au-delà du niveau 400 V). Affichage de la polarité (-/+). Autotest intégré. Contrôle de continuité (seuil 80 Ω). Recherche de phase en mode unipolaire (utilisation indifférente de l'une ou de l'autre des pointes de touche). Éclairage en face avant. Protégé contre l'eau et la poussière : IP65. Protégé contre les surtensions. CATIV 1 000 V. Livré avec 2 piles AAA et sacoche de transport.

Vantaggi

Affichage nouvelle génération, ultra lumineux. Lecture possible même en pleine lumière. Cordon silicone double isolation : robuste et ultra souple (sans effet mémoire). Affichage jusqu'à 1 000 V. Rétractation du fourreau par une gâchette au dos de l'appareil (pour les versions IP2X) : solution exclusive garantissant une maîtrise du retrait du fourreau et une sécurité visuelle sur le contact . Diode d'éclairage du point de contrôle.

Riferimento del prodotto	IP2X	Temperatura massima di utilizzo (C°)	Peso (g)	Descrizione	Punti di contatto
TAG780VIFE	si	+45	290	Détecteur de tension BT, simple VAT, IP2X	IP2X
TAG780VPFE	-	+ 45	290	Détecteur de tension BT, simple VAT, non IP2X	Non IP2X