/ ELECTROVOLT GLE

Guanti isolanti in gomma naturale

Vedi scheda prodotto online



/ Standard

- **Categoria CE** : Categoria 3
- **EN 60903 Protezione elettrica** : Classi da 00 a 4

/ Utilizzo

Guanti in gomma isolante disponibili in tutte le classi, molte taglie, diverse lunghezze e colori.
Si consiglia di indossare protezioni in pelle sopra i guanti Electrovolt per garantire la protezione meccanica (si applicano le normative locali, le pratiche di lavoro e l'analisi dei rischi).
La gomma naturale offre un'elevata protezione dielettrica. La forma ergonomica e l'interno leggermente polveroso rendono i guanti Electrovolt facili da indossare e da togliere.

/ Vantaggi

- Reach
- senza SVHC

/ Settori di attività

- Distribuzione di elettricità
- Industria
- Produzione
- Sicurezza civile
- Sottostazione
- Trazione elettrica
- Trasporto

Documento non contrattuale, salvo errori ed omissioni

/ Specifiche tecniche

- **Taglia :** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- **Colori principale :** Beige
- **Tensione massima di funzionamento :** Alternativa
- **Materiale di rivestimento :** Latex
- **Finitura del rivestimento :** Smooth
- **Materiale e finitura del rivestimento :** latex-smooth
- **Numero di rivestimenti :** Rivestimento singolo
- **Caratteristiche del polsino del guanto isolante :** Non bypassato
- **Percentuale del peso del prodotto realizzato con materiale riciclato (%) :** 0
- **Materiale riciclato nella confezione (%) :** 30

/ Accessori

	Riferimento	Descrizione
	**RGX-VP**	Verificatore pneumatico per guanti isolanti
	**RGX-SG**	Sovraguanto in pelle per la protezione meccanica dei guanti in lattice
	**RGX-SAC**	RGX-SAC

Documento non contrattuale, salvo errori ed omissioni

/ Legenda della tavola

Compilare il riferimento con la dimensione desiderata

Riferimento	Tensione massima di funzionamento (V)	Taglia	Spessore	lunghezza	EN 60903 Protezione elettrica	Categoria
GLE36-00	500 V AC	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	<1.1 mm	360 mm	Classe 00	A, Z, C
GLE36-0	1 000 V AC	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	<1.6 mm	360 mm	Classe 0	A, Z, C
GLE36-1	7 500 V AC	7, 8, 9, 10, 11, 12	<2.1 mm	360 mm	Classe 1	R, C
GLE36-2	17 000 V AC	7, 8, 9, 10, 11, 12	<2.9 mm	360 mm	Classe 2	R, C
GLE36-3	26 500 V AC	7, 8, 9, 10, 11, 12	<3.5 mm	360 mm	Classe 3	R, C
GLE41-0	1 000 V AC	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	<1.6 mm	410 mm	Classe 0	A, Z, C
GLE41-1	7 500 V AC	7, 8, 9, 10, 11, 12	<2.1 mm	410 mm	Classe 1	R, C
GLE41-2	17 000 V AC	7, 8, 9, 10, 11, 12	<2.9 mm	410 mm	Classe 2	R, C
GLE41-3	26 500 V AC	7, 8, 9, 10, 11, 12	<3.5 mm	410 mm	Classe 3	R, C
GLE41-4	36 000 V AC	8, 9, 10, 11, 12	<4.2 mm	410 mm	Classe 4	R, C

Documento non contrattuale, salvo errori ed omissioni