

Vedi scheda  
prodotto online**/ ELECTROVOLT GLE**

Guanti isolanti in gomma naturale

**/ Standard**

- Categoria CE : Categoria 3
- EN 60903 Protezione elettrica : Classi da 00 a 4

**/ Utilizzo**

Guanti in gomma isolante disponibili in tutte le classi, molte taglie, diverse lunghezze e colori. Si consiglia di indossare protezioni in pelle sopra i guanti Electrovolt per garantire la protezione meccanica (si applicano le normative locali, le pratiche di lavoro e l'analisi dei rischi). La gomma naturale offre un'elevata protezione dielettrica. La forma ergonomica e l'interno leggermente polveroso rendono i guanti Electrovolt facili da indossare e da togliere.

**/ Vantaggi**

- Reach
- senza SVHC

**/ Settori di attività**

Distribuzione di elettricità



Sicurezza civile



Trasporto



Industria



Sottostazione



Produzione



Trazione elettrica

## / Specifiche tecniche

- Taglia : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Colori principale : Beige
- Tensione massima di funzionamento : Alternativa
- Materiale di rivestimento : Latex
- Finitura del rivestimento : Smooth
- Materiale e finitura del rivestimento : latex-smooth
- Numero di rivestimenti : Rivestimento singolo
- Caratteristiche del polsino del guanto isolante :  
Non bypassato
- Percentuale del peso del prodotto realizzato con  
materiale riciclato (%) : 0
- Materiale riciclato nella confezione (%) : 30

## / Accessori

|                                                                                   | Riferimento | Descrizione                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | EOS         | Verificatore pneumatico per guanti isolanti                            |
|  | RGX-SG      | Sovraguanto in pelle per la protezione meccanica dei guanti in lattice |
|  | RGX-SAC     | RGX-SAC                                                                |

## / Legenda della tavola

Compilare il riferimento con la dimensione desiderata

| Riferimento     | Tensione massima di funzionamento (V) | Taglia                 | Spessore | lunghezza | EN 60903 Protezione elettrica | Categoria |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|----------|-----------|-------------------------------|-----------|
| <b>GLE36-00</b> | 500 V AC                              | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | <1.1 mm  | 360 mm    | Classe 00                     | A, Z, C   |
| <b>GLE36-0</b>  | 1 000 V AC                            | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | <1.6 mm  | 360 mm    | Classe 0                      | A, Z, C   |
| <b>GLE36-1</b>  | 7 500 V AC                            | 7, 8, 9, 10, 11, 12    | <2.1 mm  | 360 mm    | Classe 1                      | R, C      |
| <b>GLE36-2</b>  | 17 000 V AC                           | 7, 8, 9, 10, 11, 12    | <2.9 mm  | 360 mm    | Classe 2                      | R, C      |
| <b>GLE36-3</b>  | 26 500 V AC                           | 7, 8, 9, 10, 11, 12    | <3.5 mm  | 360 mm    | Classe 3                      | R, C      |
| <b>GLE41-0</b>  | 1 000 V AC                            | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | <1.6 mm  | 410 mm    | Classe 0                      | A, Z, C   |
| <b>GLE41-4</b>  | 36 000 V AC                           | 8, 9, 10, 11, 12       | <4.2 mm  | 410 mm    | Classe 4                      | R, C      |