




Vedi scheda
prodotto online

/ MF3/40

/ Standard

- ENEDIS



/ Vantaggi

- Finitura liscia
- Design solido e robusto
- Facile da manipolare
- Regolazione dell'avanzamento dell'utensile (spessore del truciolo)
- Utensile 3 in 1: Guaina - Semiconduttore spellabile - Isolante
- Arresto netto della guaina e dell'isolamento
- Regolazione precisa dell'incisione del semiconduttore spellabile

/ Settori di attività



Cavi e connettori



Sottostazione



Distribuzione di elettricità



Industria

/ Specifiche tecniche

- **Utensili specifici** : Utensili per cavi
- **Utensili per cavi** : Utensili per la preparazione dei cavi
- **Settori di attività** : Cavi e connettori, Distribuzione di elettricità, Industria, Sottostazione
- **Per i cavi di rete** : : Media tensione
- **Imballaggio** : scatola di cartone
- **Peso (kg)** : 1,46
- **Lunghezza (mm)** : 305
- **Larghezza (mm)** : 100

- **Altezza (mm)** : 165
- **Sezione (mm²)** : 25 à 240
- **Diametro massimo (mm)** : 40
- **Mini diametro (mm)** : 16
- **Arresto** : Senza
- **Stilo incluso** : SR
- **quotazione restante MIN (mm)** : 30
- **Profondità dell'incisione su semipelabile** : 0,4 - 1,5

/ Parti di ricambio

	Riferimento	Descrizione
	LS	Spare blade for peelable semiconductor
	LMF2	Blade for outer sheath and primary insulation

/ Prodotti associati

	Riferimento	Descrizione
	SCH	Stylet chanfrein isolant
	DSP	Decolla semipelabile
	ALROC-FENTE	Utensile per la separazione di guaine e schermi in alluminio su cavi a media tensione (MT)
	ROTO-TMG	Utensile per trattenere i connettori meccanici e fermare le guaine di cavi di media tensione