




Çevrimiçi veri
sayfasına bakın

/ MF3/40-SSR



/ Avantajlar

- Yalıtımda çok temiz sonuç
- Sağlam tasarım
- Kullanımı kolay
- Takım besleme ayarı (talaş kalınlığı)
- 3 in 1 tools : sheath - peelable semicon - insulation
- Clean stop of the sheath and the insulation
- Precise control of the incision of the peelable semiconductor

/ Faaliyet alanları

-  Kablo ve bağlantılar
-  Trafo Merkezi
-  Elektrik dağıtımı
-  Endüstri

/ Özellikler

- Spesifik araçlar : Kablo aletleri
- Kablo aletleri : Kablo hazırlama araçları
- Faaliyet alanları : Kablo ve bağlantılar, Elektrik dağıtımı, Endüstri, Trafo Merkezi
- For network cables : medium voltage
- Paketleme : Karton kutu
- Ağırlık (kg) : 1,38
- Uzunluk (mm) : 305
- Genişlik (mm) : 100

- Yükseklik (mm) : 165
- Bölüm (mm²) : 25 à 240
- Maksimum çap (mm) : 40
- Minimum çap (mm) : 16
- Dur : Olmadan
- Stylus dahildir : Hayır
- Kalan derecelendirme MIN (mm) : 30
- Yarı soyulabilir üzerinde kesi derinliği : En option

/ Yedek parçalar

	Referans	Tanımlama
	LMF2	Blade for outer sheath and primary insulation

/ İlgili ürünler

	Referans	Tanımlama
	DSP	Peelable semiconductor lifter
	ALROC-FENTE	Splitter for outer sheath 50-630 mm ²
	ROTO-TMG	Maintaining tool for mechanical fitting connectors