



Çevrimiçi veri
sayfasına bakın

/ MT50-CAB



/ Standartlar

- CEI 61230
- CEI 61138

/ Avantajlar

- Tırmanmadan her türlü arazide kolay kullanım
- İyi esneklik

/ Faaliyet alanları

-  Elektrik dağıtımı
-  Endüstri
-  Trafo Merkezi

/ Özellikler

- Ürün özgüllüğü : Geçici
- Ürün tipi : Cihaz
- Kelepçe malzemeleri : Lega leggera
- Sürücü tipi : Top, Yuvarlak, Çanak
- Mengene sıkma kapasitesi (mm) : 0÷35
- Çalışma gerilimi (V) : HTA (1 000 V to 50 000 V)
- Kullanım alanı (çevre) : Cabina
- lcc Maks (Kısa devre akımı) kA/0,3s : 13.6
- lcc Maks (Kısa devre akımı) kA/0,5s : 11.6
- lcc Maks (Kısa devre akımı) kA/1s : 8.2
- Kompozisyon : n° 3 pinze in lega leggera con serraggio a vite a codolo esagonale CH12 con serraggio: - ø 5÷40 mm su conduttori cilindrici - spess. max 60x50 mm su barre piatte - spess. max 35 mm su barre inclinate - spess. max 25x60 mm e punti fissi sferici ø 20/25 mm n° 3 cavi in rame sez. 35 mm² L=0,8 m ricoperti in guaina siliconica n° 1 connettore di triforazione isolato n° 1 cavo di terra sez. 16 mm² e L=2 m ricoperto in guaina siliconica n° 1 morsa di terra in lega leggera con serraggio a vite spess. 0÷35 e punti fissi sferici ø 20/25mm (morsa in ottone) n° 1 fioretto isolante L=1,5 m in due pezzi da 0,75m cad. assiemabili con giunto simplex
- Kablo çekirdeği : Bakır
- Kablo izolasyon tipi : Silikon
- Faz kablolu
- Faz kablolarının sayısı : 3
- Faz(lar) kablo kesiti (mm²) : 35

