



Çevrimiçi veri
sayfasına bakın

/ MT535URU



/ Standartlar

- CEI 61230

/ Avantajlar

- Düşük ağırlık kısıtlamaları
- Hızlı ve kolay kullanım
- Zeminden çok yüksek bir MALT oluşturmak

/ Faaliyet alanları

-  Elektrik dağıtımı
-  Sivil güvenlik
-  Nakliye

/ Özellikler

- Ürün tipi : Pense
- Kelepçe malzemeleri : Alüminyum
- Pens sıkma kapasitesi (mm) : Ø3 à 32mm
- Sürücü tipi : Yuvarlak
- Çalışma gerilimi (V) : HTA (1 000 V to 50 000 V)
- Kullanım alanı (çevre) :
- Icc Maks (Kısa devre akımı) kA/Is : 25

Product reference	Tünek sayısı	Uç tipi	Ağırlık (kg)	Genel boyutlar
MT535URUAP	0	Altıgen (AP)	0,60	200x115x50mm
MT535URUAP1	1	Altıgen (AP)	0,72	200x115x110mm
MT535URUAP2	2	Altıgen (AP)	0,85	200x175x115mm
MT535URUB	0	Bayonet (B)	0,60	255x115x50mm
MT535URUB1	1	Bayonet (B)	0,72	255x115x110mm
MT535URUB2	2	Bayonet (B)	0,85	255x175x115mm
MT535URUCR	0	Kanca (CR)	0,60	220x115x50mm
MT535URUCR1	1	Kanca (CR)	0,72	220x115x110mm
MT535URUCR2	2	Kanca (CR)	0,85	220x175x115mm
MT535URUBFV	0	Bayonet (B)	0,90	455x115x50mm
MT535URUBF	0	Bayonet (B)	0,60	410x115x50mm