




Çevrimiçi veri
sayfasına bakın

/ MF3/60 SERIE

/ Standartlar

- ENEDIS



/ Avantajlar

- Sağlam tasarım
- Kablonun neden olduğu aşınmaya karşı koruma sağlamak için değiştirilebilir polimer pedlerle donatılmıştır
- Takım besleme ayarı (talaş kalınlığı)
- 3 in 1 tools : sheath - peelable semicon - insulation
- Clean stop of the sheath and the insulation
- Precise control of the incision of the peelable semiconductor

/ Faaliyet alanları

-  Kablo ve bağlantılar
-  Trafo Merkezi
-  Elektrik dağıtımı
-  Endüstri

/ Özellikler

- Spesifik araçlar : Kablo aletleri
- Kablo aletleri : Kablo hazırlama araçları
- Faaliyet alanları : Kablo ve bağlantılar, Elektrik dağıtımı, Endüstri, Trafo Merkezi
- For network cables : medium voltage
- Paketleme : Karton kutu
- Ağırlık (kg) : 1.75
- Uzunluk (mm) : 305
- Genişlik (mm) : 115
- Yükseklik (mm) : 165
- Maksimum çap (mm) : 58
- Minimum çap (mm) : 16
- Dur : Olmadan
- Kalan derecelendirme MIN (mm) : 30
- Tools king : Specific tools



/ Yedek parçalar

	Referans	Tanımlama
	LMF2 SERIE	Insulation and sheath blades

/ İlgili ürünler

	Referans	Tanımlama
	ALROC-FENTE	Splitter for outer sheath 50-630 mm ²
	ROTO-TMG	Maintaining tool for mechanical fitting connectors
	DSP	Peelable semiconductor lifter

Product reference	Yarı soyulabilir üzerinde kesi derinliği	Stylus dahildir	Yalıtım üzerinde kesme derinliği (maks.)
MF3/60-SR	0,4 / 0,7 / 0,9 / 1,1	SR	11
MF3/60-SRC	0,4 / 0,7 / 0,9 / 1,1	SRC	11
MF3/60-C	0,4 / 0,7 / 0,9 / 1,1	SRC	7
MF3/60	0,4 / 0,7 / 0,9 / 1,1	SR	7
MF3/60-SSR	En option	Hayır	7